

Descripción del Producto:

La espuma de poliuretano es un material versátil y ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones debido a su durabilidad, flexibilidad y capacidad de absorción de impactos. Está disponible en diferentes densidades para satisfacer diversas necesidades y requisitos de rendimiento.

Densidades Disponibles:

- Densidad 18 kg/m³

Usos comunes: Cojines, colchones, almohadas.

Características: Ligera, suave, adecuada para aplicaciones de bajo peso y confort básico.

- Densidad 21 kg/m³

Usos comunes: Asientos de sillas, respaldos, rellenos de almohadas.

Características: Suave con una mayor durabilidad comparada con la densidad 18, adecuado para uso regular.

- Densidad 24 kg/m³

Usos comunes: Muebles tapizados, colchones, cojines de exterior.

Características: Buen equilibrio entre suavidad y soporte, mayor resistencia y durabilidad.

- Densidad 30 kg/m³

Usos comunes: Asientos de alta resistencia, muebles de alta calidad.

Características: Dura, excelente soporte, larga vida útil, adecuada para aplicaciones que requieren una alta resistencia al desgaste.

- Densidad 30 kg/m³ (Soft)

Usos comunes: Asientos de lujo, cojines de alto confort.

Características: Suave pero con buena resistencia, brinda confort adicional en aplicaciones de alto uso.

- Densidad 30 kg/m³ (Hard)

Usos comunes: Superficies de apoyo, bases de colchones, productos de alta resistencia.

Características: Muy dura, máxima durabilidad y soporte, ideal para aplicaciones que requieren alta firmeza.



Especificaciones Técnicas:

Composición: Poliuretano de celda abierta.

Resistencia a la Compresión: Varía según la densidad.

Recuperación de la Forma: Alta.

Absorción de Impactos: Excelente.

Resistencia al Desgaste: Alta.

Temperatura de Uso: -10°C a 80°C.

Aplicaciones Típicas:

Muebles y tapicería.

Colchones y almohadas.

Embalaje y protección de productos frágiles.

Asientos de automóviles.

Aislamiento acústico.

Mantenimiento y Cuidado:

Limpieza: Usar un paño húmedo y detergentes suaves.

Evitar: Exposición prolongada a la luz solar directa y a altas temperaturas.

Almacenamiento: En lugares frescos y secos, evitar la humedad.

Garantía:

Duración: 1 año.

Cobertura: Defectos de fabricación y pérdida de propiedades físicas bajo condiciones normales de uso.

Información Adicional:

Para más detalles sobre especificaciones personalizadas y aplicaciones específicas contáctenos o visite nuestro sitio web.